

## PORTE MOTO A VERROUILLAGE ET DEVEROUILLAGE AUTOMATIQUE



### Equipement de série

Essieux Knott  
Têtes d'attelage Albe  
Roue jockey télescopique  
Chaîne complémentaire d'attelage  
Pare cycliste  
8 crochets de sanglage  
Bavettes de roue anti projection conforme CE  
Faisceau CE avec prise 13 broches  
Feux de position à l' avant  
Homologation CE 2007-46 avec vitesse à 140 km/h

| Code              | Type   | Nombre d'essieux | Dimensions utiles [cm]<br>long x larg | Dimensions total [cm]<br>long x larg | PTAC [kg] | Charge Utile [kg] | Poids à vide [kg] | Dimensions des roues |
|-------------------|--------|------------------|---------------------------------------|--------------------------------------|-----------|-------------------|-------------------|----------------------|
| <b>sans frein</b> |        |                  |                                       |                                      |           |                   |                   |                      |
| KXL150500         | KXL150 | 1                | 250 x 21                              | 331 x 165                            | 500 (1)   | 322               | 178               | 155/80R13            |
| KXL165600         | KXL165 | 1                | 250 x 21                              | 331 x 165                            | 600       | 416               | 184               | 155/80R13            |
| KXL175650         | KXL175 | 1                | 250 x 21                              | 331 x 165                            | 650 (2)   | 466               | 184               | 155/80R13ALU         |
| <b>avec frein</b> |        |                  |                                       |                                      |           |                   |                   |                      |
| KXL275SF900       | KXL275 | 1                | 250 x 21                              | 346 x 163                            | 900 (3)   | 690               | 210               | 155/80X13ALU         |

### OPTIONS:

- (1) PTAC possibles 600/650/750 kg
- (2) PTAC possibles 700/750 kg
- (3) PTAC possibles 750/800 kg
- rail 300mm
- rail perfore
- signalisation LED
- bloc roue
- support bequille en alu
- bache plate
- bache - protection de KXL
- la caisse Vanna



### Pour charger et décharger seul votre moto jusque 465kg

#### KXL 150 chassis galvanisé:

Garde boue plastiques avec renforts de fixation

#### KXL 175 chassis peint:

Garde boue en métal  
Coffre plastique équipé de manivelle, clé pour roue, gilet de sécurité, triangle  
Roue de secours

#### KXL 165 chassis galvanisé:

Garde boue plastiques avec renforts de fixation  
Coffre à outils  
Roue de secours

Les caractéristiques techniques peuvent changées suivant l'évolution des modèles. Toutes les pièces sont garanties par le constructeur en fournitures pendant 2 ans. Un devis peut être établi suivant les demandes d'équipement. Produit fabriqué dans l'Union Européenne. Regon 639647379

