

BÉTAILLÈRES

Bétaillère 2



Standard

- Galvanisé à chaud
- Garde-boues tôle galvanisé
- Plancher : bois avec tapis caoutchouc
- Parois: bois brun 12 mm
- Toit: polyester translucide
- Roues 13"
- Eclairage encastrés
- Support de prise
- Pare cycliste
- Rampe de chargement avec tapis caoutchouc, à l'arrière
- Porte latérale
- Porte intérieur en grill (sauf bétaillère 3)
- Aérations

Option

- Frein à inertie avec recul automatique, PTAC 750 kg
- Roue de secours
- Roue jockey
- Porte intérieur en grill (*pour bétaillère 3)

Type	Dimensions utiles LoxLaxH (mm)	Dimensions extérieures LoxLaxH (mm)	Essieux non freinée	Poids total autorisé en charge PTAC (kg)	Charge utile (kg)	Tarra (kg)	Pneus
BÉTAILLÈRE-1	2000x1000x1250	3265x1430x1780	1	500	235	265	155R13
BÉTAILLÈRE-2	2000x1250x1500	3305x1720x2030	1	750	405	345	155R13
BÉTAILLÈRE-3	2500x1250x1750	3370x1780x2270	2	750	300	450	155R13

Bétaillère 1



Bétaillère 3



Rampe de chargement + porte intérieur en grill*



Vue intérieure bétaillère 3