

STANDARD

Standard

Galvanisé à chaud
Garde-boues tôle galvanisée
Plancher et parois : bois 9 mm, brun
Porte échelle
Roues 13"
Eclairage encastrés
Support de prise

Option

Bâche plate, gris
Bâche haute H. 1500 mm, gris (H. 1300 mm pour 1600x1000x380)
Rehausses grillagées 600 mm
Timon basculante (pour les remorques simple essieu)
Frein à inertie avec recul automatique, PTAC 750 kg
Roue de secours
Roue jockey
Parois: bois gris
Parois: aluminium



Type	Dimensions utiles LxLa (mm)	Dimensions extérieures LxLaxH (mm)	Essieux non freinée	Poids total autorisé en charge PTAC (kg)	Charge utile (kg)	Tarra (kg)	Pneus
STANDARD	1600x1000x380	2650x1460x1280	1	500	360	140	155R13
STANDARD	2000x1300x380	3175x1755x1280	1	750	565	185	155R13
STANDARD	2200x1300x380	3360x1755x1280	1	750	560	190	155R13
STANDARD	2540x1300x380	3740x1755x1280	1	750	545	205	155R13
BASCULANTE VÉRIN À GAZ	2540x1300x380	3815x1755x1280	1	750	490	260	155R13
STANDARD	2200x1300x380	3360x1755x1280	2	750	516	234	155R13
STANDARD	2540x1300x380	3670x1755x1280	2	750	490	260	155R13
STANDARD	3000x1300x380	4162x1755x1280	2	750	480	270	155R13



Option: rehausses grillagées




Option: bois gris



Option: parois ridelles aluminium



Basculante avec vérin à gaz



Option: freinée



Option: timon basculante



Option: bâche haute



Option: bâche plate