

PLATEAU/BENNE

Standard

Galvanisé à chaud
Garde-boues pvc
Plancher: bois 12 mm
Ridelles aluminium 350 mm, 3-côtes rabattables
Porte échelle
Roues 13"
Eclairage encastrés
Support de prise
Pare cycliste
Benne : basculante par pompe manuelle et vérin hydraulique

Option

Bâche plate, gris
Bâche haute hauteur utile 1500 mm, gris
Rehausses grillagées 600 mm
Rehausses ridelles aluminium 350 mm
Frein à inertie avec recul automatique, PTAC 750 kg
Roue de secours
Roue jockey
Kipper: electrisch + batterij
Voorzieningen voor oprijbruggen



Type	Dimensions utiles LoxLaxH (mm)	Dimensions extérieures LoxLaxH (mm)	Essieux non freinée	Poids total autorisé en charge PTAC (kg)	Charge utile (kg)	Tarra (kg)	Pneus
PLATEAU	2500x1500x350	3860x1630x1660	2	500	180	320	155R13
PLATEAU	3000x1500x350	4375x1630x1660	2	500	165	335	155R13
BENNE	2500x1500x350	3840x1630x1680	2	750	345	405	155R13
BENNE	3000x1500x350	4375x1630x1680	2	750	320	430	155R13





Option: rehausses grillagées



Option: rehausses ridelles aluminium


Option: bâche haute




Sjorbeugel



Benne



Option: frein à inertie avec recul automatique



Pompe manuelle