

Les Modèles



35560 avec option roue de secours

logement de rampes
(uniquement benne 3m/4m)



33610 avec option rampes Alu



33612PE



34614PE

Modèle	Type	PTAC (kg)	Masse à vide mini (kg)	Dimensions utiles (cm)	Dimensions hors tout (cm)	Roues	Essieux (kg)	Hauteur plancher (cm)	Roue jockey	Pompe
35560	Benne	750	300	256 x 148 x 35	365 x 159	155/70R13	2 x 750	65	Ø48	manuelle
32570	Benne	750/1000 (1)	395	256 x 148 x 35	393 x 153	155R13C	1 x 1000	70	Ø60	manuelle
32570PE	Benne	750/1000 (1)	395	256 x 148 x 35	393 x 153	155R13C	1 x 1000	70	Ø60	électrique
32580	Benne	1500/1300/1200/1100	450	256 x 148 x 35	394 x 153	155/70R13	2 x 750	66	Ø60	manuelle
32580PE	Benne	1500/1300/1200/1100	450	256 x 148 x 35	394 x 153	155/70R13	2 x 750	66	Ø60	électrique
32600	Tribenne	2400/2000/1700	490	256 x 148 x 35	394 x 153	155R13C	2 x 1300	67	Ø60	manuelle
32600PE	Tribenne	2400/2000/1700	490	256 x 148 x 35	394 x 153	155R13C	2 x 1300	67	Ø60	électrique
33610	Tribenne	2500/2000/1700	680	306 x 170 x 35	460 x 182	195/50R13C	2 x 1300	72	Ø60	manuelle
33610PE	Tribenne	2500/2000/1700	680	306 x 170 x 35	460 x 182	195/50R13C	2 x 1300	72	Ø60	électrique
33612	Tribenne	3500/3000/2700	800	306 x 170 x 35	462 x 182	195/50R13C	2 x 1800	72	Ø60	manuelle
33612PE	Tribenne	3500/3000/2700	800	306 x 170 x 35	462 x 182	195/50R13C	2 x 1800	72	Ø60	électrique
34614PE	Tribenne	3500/3000/2700	960	400 X 190 X 35	555 x 202	195/50R13C	2 x 1800	72	Ø60	électrique